

Molylub UltraClean S 9420



Figure 1 Ultra garso vonelės valiklis

Skiedžiamas neutralus ultragarsinių valymo įrengimų vonelių valiklis

* be formaldehido, fosfatų, silikatų ir boratų *

Savybės

- puikios valymo savybės plačiame temperatūros diapazone, užtikrinta antikorozinė apsauga
- ypač tinka visų tipų ultragarso plovimo sistemoms
- pašalina pjovimo, šlifavimo, poliravimo ir grūdinimo alyvas, tirpius emulsolus, drožles ir mikro sąnašas bei daug daugiau nuo komponentų paviršių purškimo, panardinimo ultragarso vonelėse
- Puiki putojimo kontrolė rekomenduojamame temperatūros diapazone net ir minkštame vandenyje

Pritaikymas

Molylub UltraClean S 9420 yra specialus vandeniu skiedžiamas neutralus valiklis komponentų apdorojimo ir galutiniam valymui ultragarso vonelėse. Valiklis tinka valyti iš legiruoto plieno, nelegiruoto plieno, ketaus, aliuminio ir geltonųjų metalų apdirbtas emulsija dalis. Komponentų paviršių valymas aukšto slėgio purkštuvais, panardinamuosiuose plovikliuose ir ultragarsiniuose plovikliuose.

Techninės charakteristikos

Tankis	prie 20°C	kg/m ³	1056	DIN 51 757
pH vertė (5% tirpalui)			9.2	DIN 51 369
Refraktometro faktoriaus		%/°Brix	2.5	
Ketaus drožlių testas (1:20)		korozijos laipsnis	0	DIN 51 360/T2

Rekomenduojami valymui metalai	Legiruotas plienas	HSS plienas	Špyžius, ketus	Aliuminis	Spalvoti metalai
	+	+	+	+	+

Darbinės koncentracijos :

Panaudojimo koncentracijos 2 – 10 %

Panaudojimo temperatūros 40 iki 70°C

Norėdami gauti daugiau informacijos apie gaminį :

<https://www.mechanica.lt/kategorija/valikliai/ultragarso-voneles-valiklis> , susisieki su mūsų pardavimų atstovu arba technine pagalba : alyva@mechanica.lt