

Vakuuminių siurblių alyva HDZ68

Ar tikrai perkate šį pilstuką savo vakuuminiam siurbliui ? Pilstuko platintojai teigia :

Vakuuminių siurblių alyva gaminama iš rinktinių aukščiausios kokybės, labai gerai išvalytų mineralinių alyvų. Tai užtikrina mažą garų slėgį ir labai geras eksploatacines savybes, kas reikalinga efektyviam rotacinių vakuuminių siurblių tepimui.

Tikriname kas supilta HDZ 68 pavadinimu. Pasirodo, tai paprasčiausia HIDRAULINĖ alyva **Texaco Rando HDZ 68**

- Industrial hydraulic equipment subject to wide variation in temperatures
- Hydraulics in mobile, construction and agricultural equipment where water separating oil is required
- Hydraulic systems with vane, gear or piston pumps

T.y., alyva skirta : *Pramoninė hidraulinė įranga, kuriai būdingi dideli temperatūros svyravimai*

Hidraulika mobilioje, statybinėje ir žemės ūkio technikoje, kur reikalinga vandens atskyrimo alyva

Hidraulinės sistemos su mentelėmis, krumpliaračiais arba stūmokliniais siurbliais

Tai patvirtina ir platintojo vietinės spaudos lipduke esanti specifikacija **DIN 51524-3** kas reiškia tik lauko sąlygų Hidraulinė alyva



pav. 1Vakuuminių-siurblių-alyva-HDZ68

Pagailėkite savo siurblio ir išgaukite reikiamo gilumo vakuumą naudodami tikrą vakuuminę alyva **Boss Fluid VAC M 100**

Boss Fluid VAC M Fluids are blended with ultra-pure, high quality base oils.

Daugiau specializuotų vakuuminių tepalų čia : <https://www.mechanica.lt/kategorija/mechanizmu-tepimas/vakuuminiams-siurbliams>